



Nordfassade



Südfassade

Nord

Süd

Legende Schraffuren:

	Beton		Holzwerkstoff
	Kalksandstein		Holz massiv
	Unterlagsboden		Wärmedämmung
	Kunststein		Perimeterdämmung
	Leichtbauwand		Wärmedämmung Mineralwolle

RBR/FBR roh / fertig Brüstung
RST/FST roh / fertig Sturz
FSW roh / fertig Schwelle
MFB Metallfensterbank
el. RAF Verbunddraffstore elektrisch

BA Bodenablauf
DW Dachwasser
TS / EI Türschliesser / Brandschutz
RWA Rauch- und Wärmeabzug
▼▽ Rohkote / Fertigmotte

- Alle Masse sind Rohbaumassee!
- Alle Masse sind vom Unternehmer am Bau zu kontrollieren!
- Alle Türhöhen verstehen sich von OK höherem fertigen Boden (Schwelle) bis UK rohem Sturz!
- Fenster- und Fassadenöffnungen gemäss Schnittpläne!
- Akustiklager ab 1.OG bei allen Wänden!

Version	Versions - Datum	Visum	Freigabe	Letzte Änderung
V02	18.06.2024	pol	ees	Schalungsbreite gem. Holzbauer geändert
V03	30.10.2024	heu, sie	sie	Notüberläufe ergänzt, Anpassung Fassade Holzbau, Anpassung Sockel
V04	07.05.2025	heu	ees	Lichtöffnung Fassade geändert

± 0.00 = 477.00 m ü. M.